TEILETYPENGENEHMIGUNG

NATIONAL TYPE APPROVAL

HERSTELLER / MANUFACTURER

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg

Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191
E-Mail: info@kwautomotive.de

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Teiletypgenehmigung
National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Stufenlos verstellbares Fahrwerk

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

Continuously adjustable suspension system

§22 101990*00, Korr. 01

Genehmigungsnummer**: 101990*00, Korr. 01**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   KW Automotive GmbH
   DE-74427 Fichtenberg

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If applicable, name and address of representative:
   Entfällt
   Not applicable

3. Typbezeichnung:
   Type:
   10 00T

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
   Identification markings:
   Genehmigungszeichen
   Approval identification

Genehmigungsnummer: **101990*00, Korr. 01**
Approval number:

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Seite 1 des Prüfberichtes
See page 1 of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-30519 Hannover

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
03.07.2026

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
1017/26

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Stufenlos verstellbares Fahrwerk“ nur gemäß
The approval object *„Continuously adjustable suspension system“* shall only be used in accordance with

Punkt I. des Prüfberichtes
Item I. of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.

§22 101990*00, Korr. 01

Genehmigungsnummer: **101990*00, Korr. 01**
Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Die Forderungen gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) bezüglich der Mitteilungspflichten bei Änderungen zum Zweck der Änderung der Fahrzeugregister und der Zulassungsbescheinigung sind zu beachten.
The requirements according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) regarding the reporting obligations in case of changes for the purpose of changing the vehicle register and the registration certificate must be observed.

Berichtigung der Genehmigung
Correction of the approval
Mit dieser Berichtigung wird eine Fußnote im Verwendungsbereich berichtigt.
In this correction one footnote in the range of application is corrected.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Notwendig
Required

12. Die Genehmigung 101990*00 genehmigt am 16.07.2026 wird **berichtigt**
Approval 101990*00 granted on 16.07.2026 is **corrected**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Entfällt
Not applicable

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **10.09.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Dirk Hansen

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 496

§22 101990*00, Korr. 01

Genehmigungsnummer: **101990*00, Korr. 01**
Approval number:

Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index

§22 101990*00, Korr. 01

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Nummer der Genehmigung**: 101990*00, Korr. 01**
Approval No.

Ausgabedatum: **16.07.2026**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **10.09.2026**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.: / Test report(s) No.: **1017/26**
Datum: / Date **03.07.2026**

Beschreibungsbogen Nr.: / Information document No.: **Entfällt / Not applicable**
Datum: / Date

Liste der Änderungen: / List of modifications: **Entfällt / Not applicable**
Datum: / Date

Liste der Korrekturen: / List of corrections: **Siehe Anlage "Korrekturverzeichnis zur Genehmigung" des Prüfberichtes / See appendix "Korrekturverzeichnis zur Genehmigung" of the test report**
Datum: / Date

§22 101990*00, Korr. 01

Nummer der Genehmigung: **101990*00, Korr. 01**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 101990

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

§22 101990*00, Korr. 01

Approval No.: **101990*00, Korr. 01**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

§22 101990*00, Korr. 01

Gutachten / *Approval*

Nr. / *No.* 1017/26
vom / *of* 03.07.2026

TÜV NORD Mobilität

zur Erteilung einer **Teiletypgenehmigung (TTG)** nach § 22
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit § 20 StVZO
for granting a TTG (German Authorisatzion) according to § 22
German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in combination with § 20 StVZO

Änderungsumfang *Modification*	: stufenlos verstellbarer Federnsatz zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus / *Continuously adjustable spring set for lowering the car body*
Hersteller *Manufacturer*	: KW automotive GmbH Aspachweg 14 D-74427 Fichtenberg
Typ *Type*	: 10 00T
Ausführungen *Versions*	: siehe Anlage 1.? / *see attachment 1.?*
Kennzeichnung *Marking*	: Kennzeichnung der Federn siehe Ziffer II. *Marking of the springs* *see number II.*
Federn *Springs*	
Ort der Anbringung *Place of attachment*	: Kennzeichnung auf zwei Windung *marking on two coial*
Genehmigungszeichen *Approval marking*	: KBA 101990

§22 101990*00, Korr. 01

I. Verwendungsbereich / *Field of application*

Fz-Hersteller *Vehicle manufacturer*	**Handelsbez.** *Trade name*	**Fahrzeugtyp** *Vehicle type*	**Ausführung** *Versions*	**ab Typgenehmigung** *from Type approval*
Audi	A3	8V	alle / *all*	e1*2007/46*0607*00
	A3	GY		e1*2007/46*2060*00
	TT Coupé, Roadster TTS Coupé, Roadster	8J	nur / *only* 4WD	e1*2001/116*0369*00 e1*2007/46*0369*00
	S3	8V	alle / *all*	e1*2007/46*0607*00
	RS3	GY		e1*2007/46*2060*00
Audi Sport Quattro	TTS,TT RS, Coupé Roadster	8J	alle / *all*	e1*2001/116*0369*00
				e1*2007/46*1686*00
		8J1		e1KS07/46*0054*00
Audi Sport Quattro	RS3	8V	alle / *all*	e1*2007/46*0608*00
Audi Sport	RS3	GY	alle / *all*	e1*2007/46*2144*00
Seat	Cupra / Cupra ST Leon / Leon ST	5F	alle / *all*	e9*2007/46*0094*00
	Leon Cupra Leon Leon ST	KL	alle / *all*	e9*2007/46*3167*00
Skoda	Octavia	5E	nur / *only* 2WD	e8*2007/46*0318*00 e1*2007/46*0243*00
	Octavia Octavia RS	NX	alle / *all*	e8*2007/46*0355*00
Volkswagen	Golf VII Lim.	AU	alle / *all*	e1*2007/46*0623*00
	Golf VII Variant	AUV	nur / *only* 4WD	e1*2007/46*0627*00
	Golf VIII Golf VIII Lim. Golf VIII GTI Golf VIII R	CD	alle / *all*	e1*2007/46*2014*00
	Passat Variant	3C	nur / *only* 2WD	e1*2007/46*0307*37
	Passat (B9)	CJ	alle / *all*	e1*2018/858*00366*00
	Arteon, Arteon Shooting Brake	3H	alle / *all*	e1*2007/46*1725*00

Weitere Einschränkungen zum Verwendungsbereich siehe Anlage 1.?.
For further restrictions on the area of application, see Appendix 1.?.

Für Auflagen und Hinweise zum Verwendungsbereich siehe IV.
For Conditions and notes for the field of application see IV.

§22 101990*00, Korr. 01

II. Beschreibung des Änderungsumfangs / *Description of the modification*

Vorderachse / *Front axle*	**Hauptfeder** ***Main spring***		
Kennzeichnung, aufgedruckt *Marking, imprinted*	**1066**	**1067**	**1077**
Drahtstärke, unbeschichtet *Wire size, uncoated*	12,25 mm	12,75 mm	11,75 mm
Außendurchmesser *Outer diameter*	134 mm	142 mm	141 mm
Länge (ungespannt) *Untensioned height*	265 mm	195 mm	240 mm
Windungszahl / *Number of coils*	5,75	4,8	4,25
Kennzeichnung, aufgedruckt *Marking, imprinted*	**1078**	**1079**	**1080**
Drahtstärke, unbeschichtet *Wire size, uncoated*	12,0 mm	12,5 mm	12,0 mm
Außendurchmesser *Outer diameter*	132 mm	133 mm	141 mm
Länge (ungespannt) *Untensioned height*	258 mm	240 mm	260 mm
Windungszahl / *Number of coils*	4,7	5,6	4,9
Zulässige Achslasten *Axle load*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?		
Korrosionsschutz *Corrosion protection*	EPS – Pulverbeschichtet *EPS-powder coating*		

	Federteller (oben) ***Spring cup seat (top)***	**Federteller (unten)** ***Spring cup seat (bottom)***
Durchmesser / max.*Max. diameter*	128 mm	Serie *OEM part*
Durchmesser / Auflage*Diameter rest*	101 mm	
Höhe / *Height*	20 mm	
Federhöhenverstellung *Spring height adjustment*	Stufenlos verstellbarer Federteller (Schraubhülse) *Infinitely adjustable cup seat (threaded bush)*	

	Federbein / *Strut*
Dämpfungseinstellung (Zug-/Druckstufe) *Damping adjustment (rebound/compression)*	Serie *OEM part*

Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?
Einfederweg / *Bump travel*	vergrößert um / *extended by* 0 mm

§22 101990*00, Korr. 01

Hinterachse / *Rear axle*	**Vorfeder** *Pre spring*	**Hauptfeder** *Main spring*	
Kennzeichnung, aufgedruckt *Marking, imprinted*	**10-60-80**	**8013**	**8017**
Drahtstärke, unbeschichtet *Wire size, uncoated*	7,0 x 4,0 mm	13,0 mm	13,75 mm
Außendurchmesser *Outer diameter*	76 mm	118 mm	120 mm
Länge (ungespannt) *Untensioned height*	80 mm	260 mm	280 mm
Windungszahl / *Number of coils*	5,1	6,8	6,75
Kennzeichnung, aufgedruckt *Marking, imprinted*	**1034**	**1036**	**1043**
Drahtstärke, unbeschichtet *Wire size, uncoated*	11,75 mm	12,25 mm	12,0 mm
Außendurchmesser *Outer diameter*	116 mm	120 mm	120 mm
Länge (ungespannt) *Untensioned height*	280 mm	315 mm	310 mm
Windungszahl / *Number of coils*	8,0	9,25	9,5
Kennzeichnung, aufgedruckt *Marking, imprinted*	**8031**	**1084**	**50-200***
Drahtstärke, unbeschichtet *Wire size, uncoated*	14,0 mm	12,5 mm	10,0 mm
Außendurchmesser *Outer diameter*	122 mm	120 mm	82 mm
Länge (ungespannt) *Untensioned height*	270 mm	315 mm	200 mm
Windungszahl / *Number of coils*	7,0	8,6	6,8
Kennzeichnung, aufgedruckt *Marking, imprinted*	**60-200***	**60-250***	**-**
Drahtstärke, unbeschichtet *Wire size, uncoated*	10,75 mm	11,25 mm	- mm
Außendurchmesser *Outer diameter*	83 mm	84 mm	- mm
Länge (ungespannt) *Untensioned height*	200 mm	250 mm	- mm
Windungszahl / *Number of coils*	7,25	8,5	-
Zulässige Achslasten *Axle load*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?		
Korrosionsschutz *Corrosion protection*	EPS – Pulverbeschichtet *EPS-powder coating*		

§22 101990*00, Korr. 01

Hinterachse - Ergänzung ***Rear axle - Addendum***	**Federteller (oben)** ***Spring cup seat (top)***	**Zwischenring (Mitte)** ***intermediate ring (middle)***
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?	

	Federteller (unten) ***Spring cup seat (bottom)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?	

Federhöhenverstellung *Spring height adjustment*	Stufenlos verstellbarer Federteller (Schraubhülse) *Infinitely adjustable cup seat (threaded bush)*

	Dämpfer / *Shock absorber*
Dämpfungseinstellung (Zug-/Druckstufe) *Damping adjustment (rebound/compression)*	Serie *OEM part*

Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?
Einfederweg / *Bump travel*	vergrößert um / *extended by* 0 mm

§22 101990*00, Korr. 01

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Notes on possible combination with other modifications

III. 1 Rad/Reifenkombinationen / *Wheel/tyre combinations*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/ Reifenkombinationen.
There are no technical objections against the use of all O. E. wheel/tyre combinations.

Bei der Verwendung von anderen Rad/Reifenkombinationen ist eine Begutachtung nach § 21 StVZO eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kfz-Verkehr oder nach § 30 EG-FGV von einem Prüfingenieur eines anerkannten Technischen Dienstes erforderlich.
If other wheel-/ tyre combinations are used, the examination in accordance with § 21 German Road Traffic Licensing Code - StVZO must be carried out by an officially recognised expert for motor vehicle traffic or a test engineer from a technical service recognized according to § 30 EG-FGV.

III. 2 Spoiler, Sonderauspuffanlagen usw.
Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.

Beim Prüffahrzeug betrug die Bodenfreiheit mindestens 80 mm (unter der Vorderachse). Beim Überfahren von Bodenwellen, Schwellen und Aufpflasterungen ist entsprechend vorsichtig zu fahren.
Nach dem Anbau von Sonderspoilern, -heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist der verringerte Überhangwinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).
In the case of the test vehicle, the min. ground clearance of 80 mm is complied with (below front axle). Care must be taken when driving over humps, barriers and heightened paving or road surfaces.
If special spoilers, aprons and exhaust systems are mounted, attention must be paid to the decreased overhang angle (driving up ramps etc.).

IV. Auflagen und Hinweise / *Conditions and Notes*

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme
Conditions and notes for the installation shop and modification acceptance

Die Montage der Fahrwerkskomponenten erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers bzw. den mitzuliefernden Einbauhinweisen und sollte durch eine Werkstatt mit entsprechend geschultem und erfahrenen Personal durchgeführt werden. / *The suspension components are installed in accordance with the vehicle manufacturer's specifications or the installation instructions supplied and should be carried out by a workshop with appropriately trained and experienced personnel.*

Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z. B. Radarsensor, Kamerasysteme) müssen gemäß Herstellervorgaben überprüft und ggf. justiert werden. Wird festgestellt, dass das Kamerasystem nicht kalibriert werden kann, muss das Fahrzeugniveau angehoben werden. / *The sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor, camera systems) must be checked. If it is determined that the camera system cannot be calibrated, the vehicle level must be raised.*

Es ist regelmäßig zu überprüfen, ob bei vollständig ausgefederter Hinterachse die Vorspann- und Hauptfedern korrekt positioniert und vorgespannt sind. Bei ausreichender Vorspannung weist die Vorspannfeder in diesem Zustand eine Länge von ca. 60 mm auf.
Please check regularly, that the main and helper spring at rear axle are in right position and that there is enough pre-tension, when the rear axle is fully extended. In the case of sufficient pretension, the length of the helper spring must be by approx. 60 mm.

Die vorschriftsmäßige Einstellung der Scheinwerfer ist zu überprüfen.
The headlight adjustment has to be checked.

§22 101990*00, Korr. 01

Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.
After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.

Die Endanschläge (Gummi- oder Hartschaumelemente) müssen der Beschreibung entsprechen. Zusätzliche Federwegbegrenzer sind nicht zulässig.
The bump stops (rubber or polyurethane foam element) must correspond to the descriptions of this report. Additional travel limiters are not allowed.

Die Fahrzeughöhe ist in den Fahrzeugpapieren unter Feld 20 neu festzulegen. Das genaue Maß der Tieferlegung ist von fahrzeugspezifischen Toleranzen, der Reifengröße und der Fahrzeugausführung abhängig.
The vehicle height must the laid down in the vehicle documents in box 20. The precise measure of the lowering will depend on the specific vehicle tolerances, tyre size and vehicle version.

Beim Anbau oder Vorhandensein einer Anhängekupplung ist zu überprüfen, ob die Höhe der Kugelmitte bei Auslastung des Fahrzeugs auf das zulässige Gesamtgewicht im vorgeschriebenen Bereich zwischen 350 mm und 420 mm liegt.
Where a trailer coupling is to be mounted or is present, a check must be made to establish whether the height of the centre of the ball is in the specified range between 350 mm and 420 mm if the vehicle is loaded to the permissible overall weight.

§22 101990*00, Korr. 01

Berichtigung der Fahrzeugpapiere / *Amendment of vehicle documents:*

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzüglich erforderlich.
Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:
The vehicle documents must be amended without delay.
The following example is suggested for the entry:

Feld / *Item*	Eintragung / *Entry*
22	KW-Schraubhülsen mit Sonderfedern KBA 101990 der Firma KW automotive GmbH vorn und hinten an serienmäßigen Seriendämpfern; Kennzeichnung Feder vorn: 1077, hinten: 8013; Maß Radmitte bis Radhausausschnittkante VA/HA.../... *

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse / *Basis of tests and test results*

Die Prüfungen wurden in Anlehnung an das VdTÜV-Merkblatt Kraftfahrwesen Nr. 751, Anhang II, „Begutachtung von Fahrzeugtiefer-/höherlegungen“ durchgeführt.
The tests were performed according to the data sheet VdTÜV Kraftfahrwesen no. 751, addendum II, “expert opinion of vehicle lowering / raising”.

Das Testfahrzeug wurde mit dem höhenverstellbarem Fahrwerk zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus einer Fahrerprobung unterzogen.
The tested vehicle was taken on a test drive following the installation of the height-adjustable suspension system for the lowering of the car body.

Mit dem Testfahrzeug wurden exemplarisch geprüft:
It was exemplary tested:

- die Freigängigkeit der Räder/Reifen,
  the clearance of the wheels/tyres,
- die Bodenfreiheit,
  the ground clearance,
- das Lenk- und Bremsverhalten,
  the steering and braking performance,
- das Fahrverhalten bei höheren Geschwindigkeiten und
  the handling behaviour at higher speeds and
- das Fahrverhalten auf schlechten Wegstrecken.
  the handling on rough road surfaces.

Die Freigängigkeit der Räder/Reifen war unter den getesteten Betriebsbedingungen mit der serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen gewährleistet.
The clearance of the wheels/tyres was ensured under the tested operating conditions with OEM wheels/tyres.

Eine Beeinträchtigung des Fahr-, Lenk- und Bremsverhaltens wurde nicht festgestellt.
No detraction of the driving, steering or braking performance was found.

Nach der Tieferlegung entsprachen die Mindestanbauhöhen der Kennzeichen und der lichttechnischen Einrichtungen wie z. B. Scheinwerfer, Schlussleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger weiterhin den Vorschriften.
After the lowering the minimum mounting height of the licence-plate and the lights e. g. head lights, tail lamp and indicator complied with the regulations.

Die Eignung von Anhängekupplungen hinsichtlich der erforderlichen Kugelhöhe wurde nicht geprüft. / *It was not assessed if a trailer coupling can be used with regard to the required height of the ball of the trailer coupling.*

Die Auswirkungen der Tieferlegung auf den Fahrkomfort wurden nicht beurteilt.
The effect of the lowering on the driving comfort was not evaluated.

Eine ausreichende Betriebsfestigkeit der Bauteile wurde exemplarisch nachgewiesen.
The components‘ adequate operational stability was exemplarily demonstrated.

Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der aufgeklebten Etiketten wurde durch den Antragsteller bzw. den Etikettenhersteller bestätigt.
The requirements for the durability of the labels have been confirmed by the applicant or the foil manufacturer.

§22 101990*00, Korr. 01

VI. Anlage / *Attachment*

		Nummer / *Number*	Datum / *Date*
1.	Maße und Fahrzeugzuordnung – Ausführungen *Dimensions and vehicle allocation/ – Versions*		
1.1	Audi A3, Typ 8V 4WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	10 00T	03.07.2026
1.2	Audi A3, Typ 8V 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	10 00V	03.07.2026
1.3	Audi TT S / TT RS, Typ 8J 4WD (Quattro) ohne elektronischer Dämpferregelung *without electronic damper control*	10 0AD	03.07.2026
1.4	Audi TT S / TT RS, Typ 8J 4WD (Quattro) mit elektronischer Dämpferregelung *with electronic damper control*	10 0AE	03.07.2026
1.5	Audi S3 / RS3. Typ 8V ohne elektronischer Dämpferregelung *without electronic damper control*	10 0AK	03.07.2026
1.6	Audi S3 / RS3. Typ 8V mit elektronischer Dämpferregelung *with electronic damper control*	10 0AL	03.07.2026
1.7	Audi TT, Typ 8J 4WD (Quattro) ohne elektronischer Dämpferregelung *without electronic damper control*	10 0DB	03.07.2026
1.8	Audi RS3, Typ GY mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	10 0DV	03.07.2026
1.9	Skoda Octavia RS Combi, Typ 5E 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 00U	03.07.2026
1.10	Cupra / Seat Leon, Cupra / Leon ST, Typ 5F 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control* VW Golf VII, Typ AU 2WD / 4WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 00N	03.07.2026

§22 101990*00, Korr. 01

VI. Anlage (Fortsetzung) / *Attachment (Continued)*

1.11	Seat Leon, Leon ST, Typ 5F 4WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control* VW Golf VII Variant, Typ AUV 4WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 0AT	03.07.2026
1.12	VW Passat Variant, Typ 3C 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 0AP	03.07.2026
1.13	VW Arteon, inkl. Shooting Brake Typ 3H 4WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 0BT	03.07.2026
1.14	VW Arteon, Typ 3H 4WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 0CR	03.07.2026
1.15	Audi A3 inkl. Sportback, Typ GY 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control* VW Golf VIII 2WD, Typ CD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 0CH	03.07.2026
1.16	Audi A3 inkl. Sportback, Typ GY 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control* Audi S3 inkl. Sportback, Typ GY 4WD (Quattro) mit elektronischer Dämpferregelung *with electronic damper control* Cupra / Seat Leon, Typ KL 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control* Skoda Octavia RS inkl. Combi, Typ NX 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control* VW Golf VIII inkl. GTI / GTD 2WD, Typ CD VW Golf VIII "R" 4WD, Typ CD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 0CJ	03.07.2026
1.17	Audi A3 PHV, Typ GY 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control* VW Golf VIII 2WD PHV, Typ CD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 0CY	03.07.2026

§22 101990*00, Korr. 01

VI. Anlage (Fortsetzung) / *Attachment (Continued)*

1.18	VW Arteon / Arteon Shooting Brake PHV, Typ 3H 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 0DB	03.07.2026
1.19	VW Arteon R Shooting Brake, Typ 3H 4WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 0DC	03.07.2026
1.20	Cupra Leon / Seat Leon / inkl. Sportstourer PHV, Typ KL 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	81 066	03.07.2026
1.21	VW Arteon / Arteon Shooting Brake, Typ 3H 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	82 016	03.07.2026
1.22	Skoda Octavia RS PHV inkl. Combi, Typ NX 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	82 023	03.07.2026
1.23	Skoda Octavia Combi, Typ NX 2WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	82 024	03.07.2026
1.24	Cupra Sportstourer VZ, Typ KL 4WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control* Skoda Octavia inkl. Combi, Typ NX 4WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control* VW Golf VIII Variant "R" 4WD, Typ CDV mit elektronischer Dämpferregelung *with electronic damper control*	82 030	03.07.2026
1.25	VW Passat Variant (B9), Typ CJ 2WD / 4WD mit und ohne elektronischer Dämpferregelung *with and without electronic damper control*	80 0EE	03.07.2026

§22 101990*00, Korr. 01

VI. Anlage (Fortsetzung) / *Attachment (Continued)*

2.*	Einbauhinweise mit Abbildungen *Imnstallation instruction with figures*	10 00T	02.07.2026
3.1*	Verstellfederteller VA *spring Collar FA*	65A 00 319 65A 30 319 65A 50 319	21.09.2018 11.05.2020 11.05.2020
3.2*	Höhenverstellung VA *height adjustment FA*	191 02 201 191 52 201	30.03.2020 23.03.2020
3.3*	Verstellfederteller oben HA (28mm) *spring Collar upper RA* (28mm) Verstellfederteller oben HA (17mm) *spring Collar upper RA* (17mm)	650 00 611 650 30 611 650 50 611 650 00 713 650 30 713 650 50 713	14.11.2019 14.11.2019 14.11.2019 20.02.2024 20.02.2024 20.02.2024
3.4*	Höhenverstellung oben HA *height adjustment upper RA*	191 02 025 191 52 025 191 52 725	06.07.2010 26.07.2010 29.09.2014
3.5*	Aufnahmeteller – Höhenverstellung HA *collet height adjustment RA*	650 91 025	20.05.2019
3.6*	Zwischenring HA *intermediate ring RA*	650 00 244 650 30 244 650 50 244	14.03.2007 14.03.2007 14.03.2007
3.7*	Federaufnahme unten HA *Lower spring mount HA* Federteller unten Passat B9 *Lower spring plate, Passat B9*	652 45 586 660 80 046	07.04.2021 31.01.2025
3.8*	Axialdrehlager *Thrust bearing*	652 10 711	26.09.2024
3.9*	Datenblätter der Federn / *Data sheets for springs*	10 00T	19.03.2026
3.10*	Baugruppenzeichnugen / *Assembly drawings*	10 00T	28.04.2026

* Die Anlagen 2 bis 3.?(?) sind nicht Bestandteil des Abdrucks der Teiletypgenehmigung.
Attachment 2 to 3.?(?) are not part of the printout of the part type approval.

§22 101990*00, Korr. 01

VII. Schlussbescheinigung / *Concluding certification*

Das zur Prüfung vorgestellte Fahrwerk entspricht den vorstehenden Angaben.
Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge entsprechen nach dem Anbau der zugeordneten Fahrwerksteile den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesministerium für Verkehr erlassenen heute gültigen Anweisungen und Richtlinien. Der Erteilung einer Teiletypgenehmigung (TTG) stehen technische Bedenken bei Einhaltung der angeführten Auflagen und Hinweise nicht entgegen.

The suspension presented for testing complies with the above informations.
The vehicles listed in the field of application comply with the currently valid regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) as well as the currently valid instructions and guidelines issued by the Federal Minister of Transport after the installation of the associated suspension components.
The granting of a TTG is not precluded by technical reservations if the conditions and instructions listed are complied with.

Eine Anbauprüfung gem. § 19 Absatz 3, Nr. 3 StVZO des Fahrwerks durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kfz-Verkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation ist **unverzüglich** durchzuführen.

*An installation test acc. to §19 paragraph 3, no. 3 StVZO of the suspension by an officially recognised expert for motor vehicle traffic or a test engineer of an officially recognised surveillance organisation shall be carried out **without delay**.*

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service
vom Kraftfahrt Bundesamt / *by Kraftfahrt-Bundesamt:* KBA – P 00004

Geschäftsstelle Hannover, 03.07.2026/Sir
Hannover branch

Dipl.-Ing. R. Schneider Dipl.-Ing. D. Weber

Als Anlage zur Genehmigungsurkunde ist dieses Gutachten auch ohne Unterschrift gültig.
As an attachment to the approval certificate, this approval is also valid without signature.

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **10 00T**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (1100 kg)	**8013** (1020 kg[a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 50 kg / *for trailer operation + 50 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Audi A3 (8V) 4WD [d)]	335	335	21 – 36	13 – 23	10 – 25	5 – 20

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **10 00V**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (1060 kg)	**1034** (982 kg[a])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15/52 mm

[a] bei Anhängerbetrieb + 50 kg / *for trailer operation + 50 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Audi A3 (8V) 2WD [d)]	335	335	21 – 36	21 – 31	10 – 15	10 – 25

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **10 0AD**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / *Pre spring*	
Kennzeichnung / *Marking*	**--**	**10-60-80**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1067** (1095 kg)	**60-200*** (920 kg)
	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 17 mm
	Zwischenring (Mitte) / ***Intermediate ring (middle)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	80 mm 61 mm 20 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	80 mm 61 mm 14 mm
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15/52 mm

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
TT S Coupé (8J) 4WD [b)]	345	340	21 – 36	13 – 23	5 – 20	10 – 25
TT RS Coupé (8J) 4WD [b)]	340	340	21 – 36	13 – 23	10 – 25	10 – 25

[b)] ohne elektronischer Dämpferregelung / *without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **10 0AE**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / *Pre spring*	
Kennzeichnung / *Marking*	**--**	**10-60-80**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1067** (1095 kg)	**60-200*** (920 kg)
	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 17 mm
	Zwischenring (Mitte) / ***Intermediate ring (middle)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	80 mm 61 mm 20 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	80 mm 61 mm 14 mm
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	Serie / *OEM part*	65 + 15/52 mm

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
TT S Coupé (8J) 4WD [c)]	345	340	21 – 36	13 – 23	5 – 20	10 – 25
TT RS Coupé (8J) 4WD [c)]	340	340	21 – 36	13 – 23	10 – 25	10 – 25

[c)] mit elektronischer Dämpferregelung / *with electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **10 0AK**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1067** (1100 kg)	**60-250*** (1080 kg[a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 17 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	80 mm 61 mm 14 mm
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 50 kg / *for trailer operation + 50 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Audi S3 (8V) [b)]	335	335	31 – 41	13 – 23	20 – 30	0 – 15
Audi S3 Cabrio (8V) [b)]	335	335	31 – 41	19 – 29	20 – 30	0 – 15
Audi RS3 (8V) [b)]	335	335	31 – 41	13 – 23	15 – 25	5 – 20

[b)] ohne elektronischer Dämpferregelung / *without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **10 0AL**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1067** (1100 kg)	**60-250*** (1080 kg[a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 17 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	80 mm 61 mm 14 mm
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	Serie / *OEM part*	65 + 15/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 50 kg / *for trailer operation + 50 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Audi S3 (8V) [c)]	335	335	31 – 41	13 – 23	20 – 30	0 – 15
Audi S3 Cabrio (8V) [c)]	335	335	31 – 41	19 – 29	20 – 30	0 – 15
Audi RS3 (8V) [c)]	335	335	31 – 41	13 – 23	15 – 25	5 – 20

[c)] mit elektronischer Dämpferregelung / *with electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **10 0DB**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / *Pre spring*	
Kennzeichnung / *Marking*	**--**	**10-60-80**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (1025 kg)	**50-200*** (860 kg)
	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 17 mm
	Zwischenring (Mitte) / ***Intermediate ring (middle)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	80 mm 61 mm 20 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	80 mm 61 mm 14 mm
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15/52 mm

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Audi TT(8J) 4WD [b)]	340	340	21 – 36	18 – 28	20 – 35	20 – 35

[b)] ohne elektronischer Dämpferregelung / *without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **10 0DV**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1105 kg)	**8013** (1080 kg)
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 17 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	85/52 mm

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Audi RS 3 (GY) 4WD [d)]	340	335	21 – 36	13 – 28	0 – 15	0 – 20

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 00U**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (1090 kg)	**1043** (1050 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 17 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 60 kg / *for trailer operation + 60 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Skoda Octavia RS Combi (5E) 2WD [d)]	350	350	21 – 36	13 – 23	15 – 30	10 – 25

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 00N – nur / *only* Seat**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (1090 kg)	**8013** (1050 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 50 kg / *for trailer operation + 50 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Seat Leon (5F) 2WD [d)]	335	335	21 – 36	13 – 23	25 – 40	25 – 40
Seat Leon ST (5F) 2WD [d)]	335	335	21 – 36	21 – 31	0 – 20	0 – 15

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 00N – nur / *only* VW**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (1090 kg)	**8013** (980 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 60 kg / *for trailer operation + 60 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Golf VII (AU) 2WD [d)]	335	335	21 – 36	13 – 23	25 – 40	15 – 30
VW Golf VII (AU) 4WD [d)]	335	335	21 – 36	13 – 23	0 – 20	15 – 30

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0AT – nur / *only* Seat**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (1090 kg)	**8013** (1090 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 50 kg / *for trailer operation + 50 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Seat Leon ST (5F) 4WD [d)]	340	340	21 – 36	13 – 23	5 – 20	0 – 15

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0AT – nur / *only* VW**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (1090 kg)	**8013** (1100 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 60 kg / *for trailer operation + 60 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Golf VII Variant (AUV) 4WD [d)]	335	335	21 – 36	15 – 25	0 – 20	5 – 20

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0AP**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1066** (1100 kg)	**8017** (1150 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	50 + 50/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 80 kg / *for trailer operation + 80 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Passat Variant (3C) 2WD [d)]	360	360	21 – 36	13 – 23	15 – 30	15 – 30

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0BT**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1066** (1170 kg)	**8017** (1220 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	50 + 50/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 100 kg / *for trailer operation + 100 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Arteon / Shooting Brake (3H) 4WD [d)]	370	370	21 – 36	18 – 28	15 – 30	15 – 30

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0CR**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (Achslastbereich) / ***Main spring*** *(axle load range)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1079** (ab / *from* 1171 kg)	**8017** (bis / *to* 1220 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	50 + 50/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 100 kg / *for trailer operation + 100 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Arteon (3H) 4WD [d)]	370	370	31 – 36	18 – 28	25 – 30	15 – 30

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0CH nur / *only* Audi**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (1000 kg)	**1034** (980 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	65 + 15 + 15/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 50 kg / *for trailer operation + 50 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Audi A3 (GY) 2WD [d)]	340	340	21 – 36	18 – 28	25 – 40	25 – 40

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0CH nur / *only* VW**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (1000 kg)	**1034** (960 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	15 + 15 + 65/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 50 kg / *for trailer operation + 50 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Golf VIII (CD) 2WD [d)]	340	340	21 – 36	13 – 23	35 – 50	30 – 45

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0CJ nur / *only* Audi**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1120 kg)	**1034** Audi A3: (980 kg [a)]) Audi S3: (1030 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	Audi A3: Serie / *OEM part* Audi S3: 15 + 15 + 65/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 70 kg / *for trailer operation + 70 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Audi S3 (GY) 4WD [c)]	340	335	21 – 36	23 – 33	20 – 35	15 – 30
Audi A3 (GY) 2WD [d)]	340	340	21 – 36	18 – 28	25 – 40	25 – 40

[c)] mit elektronischer Dämpferregelung / *with electronic damper control*

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0CJ nur / *only* Seat**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1090 kg)	**1034** (950 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	15 + 15 + 65/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 85 kg / *for trailer operation + 85 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Seat / Cupra Leon (KL) 2WD [d)]	340	340	21 – 36	18 – 28	5 – 20	5 – 20

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0CJ nur / *only* Skoda**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1080 kg)	**1034** (1050 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	15 + 65/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 95 kg / *for trailer operation + 95 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Skoda Octavia RS (NX) 2WD [d)]	350	345	21 – 36	23 – 33	15 – 30	15 – 30

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0CJ nur / *only* VW**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1100 kg)	**1034** 2WD: (960 kg [a]) 4WD: (980 kg [a])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter*	128 mm	80 mm
Durchmesser Auflage / *Diameter rest*	101 mm	61 mm
Höhe / *Height*	20 mm	28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	15 + 65/52 mm

[a] bei Anhängerbetrieb + 65 kg / *for trailer operation + 65 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1]	**HA**/*rear* [1]	**VA**/*front* [2]	**HA**/*rear* [2]	**VA**/*front* [3]	**HA**/*rear* [3]
VW Golf VIII Lim. (CD) 2WD [d]	340	340	21 – 36	13 – 23	35 – 50	30 – 45
VW Golf VIII GTI Lim. (CD) 2WD [d]	340	340	21 – 36	13 – 23	15 – 25	10 – 25
VW Golf VIII R Lim. (CD) 4WD [d]	340	340	21 – 36	18 – 28	10 – 25	15 – 30

[d] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0CY nur / *only* Audi**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1075 kg)	**8031** (1070 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	85/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 70 kg / *for trailer operation + 70 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Audi A3 PHV (GY) 2WD [d)]	345	345	21 – 36	13 – 23	20 – 35	30 – 45

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0CY nur / *only* VW**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1070 kg)	**8031** (1020 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	85/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 55 kg / *for trailer operation + 55 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Golf VIII PHV (CD) 2WD [d)]	345	345	21 – 36	13 – 23	30 – 45	30 – 45

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0DB**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1066** (1150 kg)	**8017** (1200 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	50+50/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 80 kg / *for trailer operation + 80 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Arteon /- Shooting Brake PHV (3H) 2WD [d)]	370	370	21 – 36	21 – 31	15 – 30	15 – 30

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0DC**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1078** (1170 kg)	**8017** (1180 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	50+50/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 60 kg / *for trailer operation + 60 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Arteon R Shooting Brake (3H) 4WD [d)]	370	370	31 – 36	18 – 28	0 – 15	0 – 15

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **81 066**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1090 kg)	**8031** (1050 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	85/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 85 kg / *for trailer operation + 85 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Cupra / Seat Limousine (KL) 2WD [d)]	345	345	21 – 36	13 – 23	25 – 40	25 – 40
Cupra / Seat ST(KL) 2WD [d)]	345	345	21 – 36	18 – 28	25 – 40	25 – 40

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **82 016**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1066** (1150 kg)	**1043** (1170 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	50+50/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 50 kg / *for trailer operation + 50 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Arteon /- Shooting Brake (3H) 2WD [d)]	370	370	21 – 36	23 – 33	15 – 30	10 – 30

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **82 023**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1080 kg)	**1084** (1140 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	85/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 80 kg / *for trailer operation + 80 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Skoda Octavia RS PHV Limousine (NX) 2WD [d)]	355	350	21 – 36	21 – 31	20 – 35	30 – 45
Skoda Octavia RS PHV Combi (NX) 2WD [d)]	355	350	21 – 36	21 – 31	25 – 40	35 – 50

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **82 024**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1077** (980 kg)	**1036** (1030 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	35+65/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 90 kg / *for trailer operation + 90 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Skoda Octavia Combi (NX) 2WD [d)]	350	350	21 – 36	13 – 28	25 – 40	35 – 50

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*
nur Verbundlenker – Hinterachse / *only twist-beam rear axle*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **82 030 nur / *only* Cupra**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1090 kg)	**8013** (1100 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	15+65/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 85 kg / *for trailer operation + 85 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Cupra Leon Sportstourer VZ (KL) 4WD [c)]	340	340	21 – 36	18 – 28	5 – 20	5 – 20

[c)] mit elektronischer Dämpferregelung / *with electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **82 030 nur / *only* Skoda**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1110 kg)	**8013** (1150 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	15+65/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 90 kg / *for trailer operation + 90 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
Skoda Octavia (NX) 4WD [d)]	350	350	21 – 36	18 – 28	25 – 40	15 – 30
Skoda Octavia RS (NX) 4WD [d)]	350	345	21 – 36	18 – 28	10 – 25	10 – 25

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **82 030 nur / *only* VW**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1080** (1090 kg)	**8013** (1100 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	128 mm 101 mm 20 mm	80 mm 61 mm 28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie / *OEM part*	Serie / *OEM part*
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	15+65/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 70 kg / *for trailer operation + 70 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Golf VIII R Variant (CD) 4WD [d)]	340	340	21 – 36	18 – 28	10 – 25	10 – 25

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **80 0EE**

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung / *Marking*	**1079** (1180 kg)	**8017** (1190 kg [a)])
	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter*	128 mm	80 mm
Durchmesser Auflage / *Diameter rest*	101 mm	61 mm
Höhe / *Height*	20 mm	28 mm
	Zwischenring (Mitte) / *Intermediate ring (middle)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	ohne / *without*	ohne / *without*

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter*	Serie / *OEM part*	105 mm
Durchmesser Auflage / *Diameter rest*		57 mm
Höhe / *Height*		22,7 mm
Endanschlag / *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	58/50 mm	15+65/52 mm

[a)] bei Anhängerbetrieb + 55 kg / *for trailer operation + 55 kg*

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß** *Clearance*		**Verstellbereich** *adjustment range* (min. – max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [2)]	**VA**/*front* [3)]	**HA**/*rear* [3)]
VW Passat Variant (CJ) 2WD [d)]	360	365	21 – 36	13 – 28	25 – 40	20 – 40
VW Passat Variant (CJ) 4WD [d)]	360	365	21 – 36	18 – 33	25 – 40	20 – 40

[d)] mit und ohne elektronischer Dämpferregelung / *with and without electronic damper control*

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim

[2)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage
Distance from contact point of the car to the adjustable spring perch

[3)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

§22 101990*00, Korr. 01