Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Teiletypgenehmigung
National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Stufenlos verstellbares Fahrwerk

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

Continuously adjustable suspension system

§22 102510*00

Genehmigungsnummer**: 102510*00**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   Nord Performance Sp.z.o.o.
   PL-84230 RUMIA

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If applicable, name and address of representative:
   Entfällt
   Not applicable

3. Typbezeichnung:
   Type:
   GSBM33

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
14.09.2026
06:34:24 UTC
Typgenehmigung

Genehmigungsnummer: **102510*00**
Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Ausführungsbezeichnung
Version designation

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Seite 1 des Prüfberichtes
See page 1 of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-30519 Hannover

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
24.08.2026

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
8125237565

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Stufenlos verstellbares Fahrwerk“ nur gemäß
The approval object *„Continuously adjustable suspension system“* shall only be used in accordance with

Punkt I. des Prüfberichtes
Item I. of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.

§22 102510*00

Genehmigungsnummer: **102510*00**
Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Die Forderungen gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) bezüglich der Mitteilungspflichten bei Änderungen zum Zweck der Änderung der Fahrzeugregister und der Zulassungsbescheinigung sind zu beachten.
The requirements according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) regarding the reporting obligations in case of changes for the purpose of changing the vehicle register and the registration certificate must be observed.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Notwendig
Required

12. Die Genehmigung wird **erteilt**
Approval is **granted**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Entfällt
Not applicable

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **14.09.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

M. Hinrichsen
Markus Hinrichsen

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 609

§22 102510*00

Genehmigungsnummer: **102510*00**
Approval number:

Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index

§22 102510*00

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Nummer der Genehmigung**: 102510*00**
Approval No.

Ausgabedatum: Date of issue:	**14.09.2026**	letztes Änderungsdatum: last date of amendment:	**--**

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.: Test report(s) No.: **8125237565**	Datum: Date **24.08.2026**
Beschreibungsbogen Nr.: Information document No.: **Entfällt** **Not applicable**	Datum: Date
Liste der Änderungen: List of modifications: **Entfällt** **Not applicable**	Datum: Date

§22 102510*00

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **102510*00**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 102510

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

§22 102510*00

Approval No.: **102510*00**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

§22 102510*00

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

zur Erteilung einer **Teiletypgenehmigung (TTG)** nach § 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit § 20 StVZO
for granting a TTG (German Authorisatzion) according to § 22 German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in combination with § 20 StVZO

Änderungsumfang *Modification*	: Stufenlos verstellbares Fahrwerk zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus an der Vorder- und Hinterachse in Verbindung mit verstellbarem Federbein-Stützlager an der Vorderachse und nicht verstellbarem an der Hinterachse *Continuously adjustable suspension system for lowering of car body at front axle and the rear axle in combination with adjustable coilover strut top mounts at the front axle and not adjustable coilover strut top mounts at the rear axle.*
Hersteller *Manufacturer*	: NORD PERFORMANCE Sp.z.o.o. ul.Dzialkowców 15 84-230 Rumia (PL)
Typ *Type*	: GSBM33
Ausführungen *Versions*	: siehe Anlage 1.? / *see attachment 1.?*
Kennzeichnung *Marking*	: Kennzeichnung der Federn und Dämpfer/Federbeine siehe Ziffer II. / *Marking of the springs and shock absorbers/struts see number II.*
Federn *Springs*	
Ort der Anbringung *Place of attachment*	: Kennzeichnung auf einer Windung *marking on a coil*
Dämpfer/Federbeine *shock absorbers/struts*	
Ort der Anbringung *Place of attachment*	: Genehmigungszeichen auf den Dämpfern/Federbeinen der Vorder- und Hinterachse / *Approval marking on the shock absorbers/struts of the front- and rear axle*
Genehmigungszeichen *Approval marking*	: KBA 102510

§22 102510*00

I. Verwendungsbereich / *Field of application*

Abkürzungen / *Abbreviations*:

AWD = Allradantrieb — *AWD = All wheel drive*

Fz-Hersteller / *Vehicle manufacturer*: **BMW**

Handelsbez. *Trade name*	**Fz.-Typ** *Vehicle type*	**Ausführunngen** *Versions*	**Typgenehmigung ab** *Type approval from*	**Anlage** *Appendix*
2er Coupe (G42)	G2C *)	nur Fahrzeuge mit AWD / *only vehicles with AWD*	e1*2018/858*00123*00	1.?
3er (G20)	G3L *)		e1*2007/46*1947*00	
4er Coupe (G22)	G3C *)		e1*2007/46*2126*00	
3er Touring (G21)	G3K *)		e1*2007/46*2017*00	
4er Cabrio (G23)	G3C *)		e1*2007/46*2126*00	
4er Gran Coupe (G26)	G4C *)		e1*2007/46*00122*00	

*) Bei bestimmten Fahrzeugkonfigurationen ist entweder eine „ovale oder runde“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse verbaut.
Dazu den Punkt IV im Gutachten beachten.
In certain vehicle configurations, either an "oval or round" fixing hole is installed in the camber or wishbone of the rear axle. Please refer to point IV of the report in this regard.

Weitere Einschränkungen zum Verwendungsbereich siehe Anlage 1.?. Für Auflagen und Hinweise zum Verwendungsbereich siehe IV. / *For further restrictions on the area of application, see Attachment 1.?. For Conditions and notes for the field of application see IV.*

§22 102510*00

II. Beschreibung des Änderungsumfangs / *Description of the modification*

Vorderachse / *Front axle*	**Vorspannfeder** ***Pre spring***	**Hauptfeder** ***Main spring***	
Kennzeichnung, aufgedruckt *Marking, imprinted*	nicht vorhanden *non existent*	GWFE26VA oder / or 67 20 031 03 VA	GWFE303VA oder / or 67 20 045 01 FA
Zulässige Achslasten *Axle load*	--	siehe Anlage *see Attachment* 1.?	
Korrosionsschutz *Corrosion protection*	EPS – Pulverbeschichtet *EPS-powder coating*		
Drahtstärke, unbeschichtet *Wire size, uncoated*	--	11,25 mm	11,75 mm
Außendurchmesser *Outer diameter*		119 mm	118,5 mm
Länge (ungespannt) *Untensioned height*		255 mm	245 mm
Windungszahl / *Number of coils*		7,0	7,25

	Federteller (oben) ***Spring cup seat (top)***	**Federteller (unten)** ***Spring cup seat (bottom)***
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?	
Federhöhenverstellung *Spring height adjustment*	Stufenlos verstellbarer Federteller (Federbein) *Infinitely adjustable cup seat (Strut)*	

	Stützlager am Federbein (Domlager) ***Top mount at the strut***
Beschreibung / *Specification*	Serie / *OEM part* oder / *or* Aluminium Uniball Stützlager, verstellbar *Aluminium Uniball top mount, adjustable*
Artikel-Nummer / *Article No.*	MTSTP56L/R

	Federbein / *Strut*
Dämpfungseinstellung (Zug-/Druckstufe) *Damping adjustment* *(rebound/compression)*	ohne / manuell *without / manual*
Kennzeichnung *Marking*	GSBM33VAL/VAR [1)] XGSBM33VAL/VAR [2)]
Material *Material*	[1)] Stahl, verzinkt ww. [2)] Edelstahl [1)] *Steel, galvanised opt.* [2)] *stainless steel*

Endanschlag *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?
Einfederweg *Bump travel*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?

§22 102510*00

Hinterachse / *Rear axle*	**Vorspannfeder** ***Pre spring***	**Hauptfeder** ***Main spring***	
Kennzeichnung, aufgedruckt *Marking, imprinted*	GWHE01	GWFE320 oder / or ERS 220 60 0120	GWFE321 oder / or ERS 220 60 0140
Zulässige Achslasten *Axle load*	--	siehe Anlage *see Attachment* 1.?	
Korrosionsschutz *Corrosion protection*	EPS – Pulverbeschichtet *EPS-powder coating*		
Drahtstärke, unbeschichtet *Wire size, uncoated*	5 x 9,5 mm	13,5 mm	14,0 mm
Außendurchmesser *Outer diameter*	80 mm	89 mm	90 mm
Länge (ungespannt) *Untensioned height*	81 mm	220 mm	220 mm
Windungszahl / *Number of coils*	6,0	8,0	7,8

	Federteller (oben) ***Spring cup seat (top)***	**Federteller (unten)** ***Spring cup seat (bottom)***
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?	
Federhöhenverstellung *Spring height adjustment*	Stufenlos verstellbarer Federteller (Schraubhülse) *Infinitely adjustable cup seat (threaded bush)*	

	Stützlager (Domlager) ***Top mount***
Beschreibung / *Specification*	Serie / *OEM part* oder / *or* Aluminium Uniball Stützlager, nicht verstellbar *Aluminium Uniball top mount, not adjustable*
Artikel-Nummer / *Article No.*	MTSTP58

	Dämpfer / *Shock absorber*
Dämpfungseinstellung (Zug-/Druckstufe) *Damping adjustment* *(rebound/compression)*	ohne / manuell *without / manual*
Kennzeichnung *Marking*	MTSBM017R
Material *Material*	Stahl, pulverbeschtet / *Steel, powder coated*

Endanschlag *Bump stop*	**Gummi- oder Hartschaumelement** ***Rubber or polyurethane foam element***
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?
Einfederweg *Bump travel*	siehe Anlage / *see Attachment* 1.?

§22 102510*00

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Notes on possible combination with other modifications

III. 1 Rad/Reifenkombinationen / *Wheel/tyre combinations*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/ Reifenkombinationen.
There are no technical objections against the use of all O. E. wheel/tyre combinations.

Bei der Verwendung von anderen Rad/Reifenkombinationen ist eine Begutachtung nach § 21 StVZO eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kfz-Verkehr oder nach § 30 EG-FGV von einem Prüfingenieur eines anerkannten Technischen Dienstes erforderlich.
If other wheel-/ tyre combinations are used, the examination in accordance with § 21 German Road Traffic Licensing Code - StVZO must be carried out by an officially recognised expert for motor vehicle traffic or a test engineer from a technical service recognized according to § 30 EG-FGV.

III. 2 Spoiler, Sonderauspuffanlagen usw.
Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.

Die dynamische Bodenfreiheit wird durch den Einbau der Sonderfedern/-dämpfer infolge der größeren Einfederwege an der Vorder- und Hinterachse verringert. Beim Prüffahrzeug betrug die Bodenfreiheit mindestens 80 mm (unter der Vorderachse). Beim Überfahren von Bodenwellen, Schwellen und Aufpflasterungen ist entsprechend vorsichtig zu fahren.
Nach dem Anbau von Sonderspoilern, -heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist der verringerte Überhangwinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).
The dynamic ground clearance is decreased by the provision of special springs/dampers which increase the bump travel of the front and rear axle. In the case of the test vehicle, the min. ground clearance of 80 mm is complied with (below front axle). Care must be taken when driving over humps, barriers and heightened paving or road surfaces.
If special spoilers, aprons and exhaust systems are mounted, attention must be paid to the decreased overhang angle (driving up ramps etc.).

§22 102510*00

IV. Auflagen und Hinweise / *Conditions and Notes*

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme
Conditions and notes for the installation shop and modification acceptance

Die Montage der Fahrwerkskomponenten erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers bzw. den mitzuliefernden Einbauhinweisen und sollte durch eine Werkstatt mit entsprechend geschultem und erfahrenen Personal durchgeführt werden. / *The suspension components are installed in accordance with the vehicle manufacturer's specifications or the installation instructions supplied and should be carried out by a workshop with appropriately trained and experienced personnel.*

Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z. B. Radarsensor, Kamerasysteme) müssen gemäß Herstellervorgaben überprüft und ggf. justiert werden. Wird festgestellt, dass das Kamerasystem nicht kalibriert werden kann, muss das Fahrzeugniveau angehoben werden. / *The sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor, camera systems) must be checked. If it is determined that the camera system cannot be calibrated, the vehicle level must be raised.*

Die vorschriftsmäßige Einstellung der Scheinwerfer ist zu überprüfen.
The headlight adjustment has to be checked.

Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.
After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.

Die Endanschläge (Gummi- oder Hartschaumelemente) müssen der Beschreibung entsprechen. Zusätzliche Federwegbegrenzer sind nicht zulässig.
The bump stops (rubber or polyurethane foam element) must correspond to the descriptions of this report. Additional travel limiters are not allowed.

Die Verwendung des Tieferlegungssatzes an Fahrzeugen mit Niveauregulierung ist unzulässig.
Use of the lowering kit on vehicles with levelling system is not permitted.

Beim Einbau des Fahrwerks in Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung ist diese durch die Verwendung von “Simulationssteckern” zu deaktivieren
Die verwendeten Simulationsstecker bestehen aus Steckhülsen mit einer integrierten elektr. Spule, die an den Anschlussstellen anstelle der serienm. Dämpfer installiert werden, um deren Vorhandensein zu simulieren und entsprechende Fehlermeldungen auszuschließen.
Die Simulationsstecker sind eine passive Unterbaugruppe und entsprechend daher nicht dem Anwendungsbereich der UN-R10.
When installing the coilover kit in vehicles with electronic damping control the electronic dampers need to be deactivated by the use of “simulating plugs” The simulating plugs which optionally can be used, consist of a plug-in sleeve with an integrated electric coil. These plugs are to be connected with the vehicle-mounted connectors instead of the serial dampers in order to simulate the situation that the serial ones would still be installed, furthermore in order to rule out an error signal.
The simulation connectors are a passive sub-assembly and therefore do not correspond to the scope of application of the UN-R10.

§22 102510*00

Die Fahrzeughöhe ist in den Fahrzeugpapieren unter Feld 20 neu festzulegen. Das genaue Maß der Tieferlegung ist von fahrzeugspezifischen Toleranzen, der Reifengröße und der Fahrzeugausführung abhängig.
The vehicle height must the laid down in the vehicle documents in box 20. The precise measure of the lowering will depend on the specific vehicle tolerances, tyre size and vehicle version.

Beim Anbau oder Vorhandensein einer Anhängekupplung ist zu überprüfen, ob die Höhe der Kugelmitte bei Auslastung des Fahrzeugs auf das zulässige Gesamtgewicht im vorgeschriebenen Bereich zwischen 350 mm und 420 mm liegt.
Where a trailer coupling is to be mounted or is present, a check must be made to establish whether the height of the centre of the ball is in the specified range between 350 mm and 420 mm if the vehicle is loaded to the permissible overall weight.

Ausführung A „rund“ oder B „oval“ / *Version A "round" or B "oval"*

Eine ovale oder runde Öffnung ist zwischen der Federaufnahme und der Radaufhängung am serienmäßigen Sturz- bzw. Querlenker vorhanden. Bei der ovalen Öffnung darf nur der symmetrische untere Federteller und entsprechend bei der runden Öffnung nur der asymmetrische untere Federteller verbaut werden. / *An oval or round opening is provided between the spring mount and the wheel suspension on the standard camber or wishbone. In the case of the oval opening, only the symmetrical lower spring plate may be installed and, correspondingly, in the case of the round opening, only the asymmetrical lower spring plate may be installed.*



§22 102510*00

Berichtigung der Fahrzeugpapiere / *Amendment of vehicle documents:*

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzüglich erforderlich.
Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:
The vehicle documents must be amended without delay.
The following example is suggested for the entry:

Feld / *Item*	Eintragung / *Entry*
22	Mit stufenlos verstellbarem Fahrwerk der Fa. NORD PERFORMANCE Sp.z.o.o.; KBA 102510, Kennzeichnung Federn vorn: GWFE303VA, hinten: GWFE321; Federbein vorn: GSBM33VAL/VAR, Dämpfer hinten MTSBM017R; Maß Radmitte bis Radhausausschnittkante VA/HA.../...*

§22 102510*00

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse / *Basis of tests and test results*

Die Prüfungen wurden in Anlehnung an das VdTÜV-Merkblatt Kraftfahrwesen Nr. 751, Anhang II, „Begutachtung von Fahrzeugtiefer-/höherlegungen“ durchgeführt.
The tests were performed according to the data sheet VdTÜV Kraftfahrwesen no. 751, addendum II, “expert opinion of vehicle lowering / raising”.

Das Testfahrzeug wurde mit dem höhenverstellbaren Fahrwerk zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus einer Fahrerprobung unterzogen.
The tested vehicle was taken on a test drive following the installation of the height-adjustable suspension system for the lowering of the car body.

Mit dem Testfahrzeug wurden exemplarisch geprüft:
It was exemplary tested:

- die Freigängigkeit der Räder/Reifen,
  the clearance of the wheels/tyres,
- die Bodenfreiheit,
  the ground clearance,
- das Lenk- und Bremsverhalten,
  the steering and braking performance,
- das Fahrverhalten bei höheren Geschwindigkeiten und
  the handling behaviour at higher speeds and
- das Fahrverhalten auf schlechten Wegstrecken.
  the handling on rough road surfaces.

Die Freigängigkeit der Räder/Reifen war unter den getesteten Betriebsbedingungen mit der serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen gewährleistet.
The clearance of the wheels/tyres was ensured under the tested operating conditions with OEM wheels/tyres.

Eine Beeinträchtigung des Fahr-, Lenk- und Bremsverhaltens wurde nicht festgestellt.
No detraction of the driving, steering or braking performance was found.

Nach der Tieferlegung entsprachen die Mindestanbauhöhen der Kennzeichen und der lichttechnischen Einrichtungen wie z. B. Scheinwerfer, Schlussleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger weiterhin den Vorschriften.
After the lowering the minimum mounting height of the licence-plate and the lights e. g. head lights, tail lamp and indicator complied with the regulations.

Die Eignung von Anhängekupplungen hinsichtlich der erforderlichen Kugelhöhe wurde nicht geprüft. / *It was not assessed if a trailer coupling can be used with regard to the required height of the ball of the trailer coupling.*

Die Auswirkungen der Tieferlegung auf den Fahrkomfort wurden nicht beurteilt.
The effect of the lowering on the driving comfort was not evaluated.

Eine ausreichende Betriebsfestigkeit der Bauteile wurde exemplarisch nachgewiesen.
The components‘ adequate operational stability was exemplarily demonstrated.

Die Bedingungen des KBA-Merkblattes „Prüfanforderungen für Schilder, Klebeschilder und aufgedruckte Kennzeichnungen“, Stand: November 2019, werden erfüllt.
The conditions of the KBA-information sheet "Test requirements for signs, adhesive signs and printed labelling", as of November 2019, are met.

§22 102510*00

VI. Anlage / *Attachment*

		Nummer / *Number*	Datum / *Date*
1	Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation*		
1.1	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM131	24.08.2026
1.2	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM132	24.08.2026
1.3	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM133	24.08.2026
1.4	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM134	24.08.2026
1.5	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM135	24.08.2026
1.6	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM136	24.08.2026
1.7	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM137	24.08.2026
1.8	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM138	24.08.2026
1.9	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM139	24.08.2026
1.10	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM140	24.08.2026
1.11	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM141	24.08.2026
1.12	Ausführungen / *Versions*	(X)MTSGWBM142	24.08.2026
2.	Einbauhinweise mit Abbildungen / *Mounting information with figures*		
2.1*	ohne Stützlager / *without top mount*	MAN0240	13.08.2024
2.2*	mit Stützlager / *with top mount*	MAN0241	12.08.2024
2.3*	Stilllegungssatz / *Canceller*	MAN0301	09.04.2026
2.4*	Einstellung Stützlager / *Adjustment of the top mount*	MANCP56	25.11.2025

§22 102510*00

VI. Anlage (Fortsetzung) / *Attachment (continued)*

		Nummer / *Number*	Datum / *Date*
3.*	Zeichnungssatz bestehend aus:	GSBM33VAL	17.11.2025
	• Federbein VA GSBM33VAL/VAR	GSBM33VAR	17.11.2025
	• Dämpfer HA MTSBM017R	MTSBM017R	07.06.2024
	Datenblätter der Federn:	GWFE26VA	09.09.2019
	• GWFE26VA, GWFE303VA,	GWFE303VA	11.07.2025
	• GWHE01, GWFE320 GWFE321	P05-081-060-0020&GWHE01	17.10.2022
	Drawing set consisting of:	GWFE320	21.08.2026
	• *front strut GSBM33VAL/VAR*	GWFE321	21.08.2026
	• *rear shock absorber MTSBM017R*		
	Data sheets for springs:		
	• *GWFE26VA, GWFE303VA,*		
	• *GWHE01, GWFE320 GWFE321*		

* Die Anlagen 2.? und 3 sind nicht Bestandteil des Abdrucks der Teiletypgenehmigung.
Attachment 2.? und 3 are not part of the printout of the part type approval.

§22 102510*00

VII. Schlussbescheinigung / *Concluding certification*

Das zur Prüfung vorgestellte Fahrwerk entspricht den vorstehenden Angaben.
Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge entsprechen nach dem Anbau der zugeordneten Fahrwerksteile den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesministerium für Verkehr erlassenen heute gültigen Anweisungen und Richtlinien. Der Erteilung einer Teiletypgenehmigung (TTG) stehen technische Bedenken bei Einhaltung der angeführten Auflagen und Hinweise nicht entgegen.

The suspension presented for testing complies with the above informations.
The vehicles listed in the field of application comply with the currently valid regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) as well as the currently valid instructions and guidelines issued by the Federal Minister of Transport after the installation of the associated suspension components. The granting of a TTG is not precluded by technical reservations if the conditions and instructions listed are complied with.

Eine Anbauprüfung gem. § 19 Absatz 3, Nr. 3 StVZO des Fahrwerks durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kfz-Verkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation ist **unverzüglich** durchzuführen.

*An installation test acc. to §19 paragraph 3, no. 3 StVZO of the suspension by an officially recognised expert for motor vehicle traffic or a test engineer of an officially recognised surveillance organisation shall be carried out **without delay**.*

§22 102510*00

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service
vom Kraftfahrt Bundesamt / *by Kraftfahrt-Bundesamt:* KBA – P 00004

Geschäftsstelle Hannover, 24.08.2026/Sir
Hannover branch

IFM TÜV NORD Mobilität

Dipl.-Ing. R. Schneider	Obering. Dipl.-Ing. K.-D. Barbknecht

Als Anlage zur Genehmigungsurkunde ist dieses Gutachten auch ohne Unterschrift gültig.
As an attachment to the approval certificate, this approval is also valid without signature.

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **(**X)MTSGWBM131

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / ***Pre spring***	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE26VA** (1170 kg)	**GWFE320** (1260 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***		
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval*	80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round*	95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / ***Top mount***	
Artikel-Nummer *Article No.*	--	--

	Endanschlag / ***Bump stop***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / ***Bump travel extended by***	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [3)]	**VA**/*front* [4)]	**HA**/*rear* [4)]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5)] 21 – 36 [6)]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5)] 16 – 31 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2)] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5)] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6)] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* **(**X)MTSGWBM132

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / ***Pre spring***	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE303VA** (1170 kg)	**GWFE320** (1260 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***		
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval*	80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round*	95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / ***Top mount***	
Artikel-Nummer *Article No.*	--	--

	Endanschlag / ***Bump stop***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / ***Bump travel extended by***	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [3)]	**VA**/*front* [4)]	**HA**/*rear* [4)]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5)] 21 – 36 [6)]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5)] 16 – 31 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2)] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5)] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6)] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* (X)MTSGWBM133

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / *Pre spring*	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE26VA** (1170 kg)	**GWFE321** (1455 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*		
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval*	80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round*	95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / *Top mount*	
Artikel-Nummer *Article No.*	--	--

	Endanschlag / *Bump stop*	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / *Bump travel extended by*	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [3)]	**VA**/*front* [4)]	**HA**/*rear* [4)]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5)] 21 – 36 [6)]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5)] 16 – 31 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2)] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5)] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6)] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* (X)MTSGWBM134

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / ***Pre spring***	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE303VA** (1170 kg)	**GWFE321** (1455 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***		
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval*	80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round*	95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / ***Top mount***	
Artikel-Nummer *Article No.*	--	--

	Endanschlag / ***Bump stop***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / ***Bump travel extended by***	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1]	**HA**/*rear* [1]	**VA**/*front* [2]	**HA**/*rear* [3]	**VA**/*front* [4]	**HA**/*rear* [4]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5] 15 – 30 [6]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5] 20 – 35 [6]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5] 15 – 30 [6]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5] 15 – 30 [6]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5] 21 – 36 [6]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5] 16 – 31 [6]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5] 20 – 35 [6]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5] 15 – 30 [6]	40 – 60	40 – 60

[1] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

§22 102510*00

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* (X)MTSGWBM135

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / ***Pre spring***	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE26VA** (1170 kg)	**GWFE320** (1260 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***		
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval*	80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round*	95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / ***Top mount***	
Artikel-Nummer *Article No.*	MTSTP56L/R	--

	Endanschlag / ***Bump stop***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / ***Bump travel extended by***	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [3)]	**VA**/*front* [4)]	**HA**/*rear* [4)]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5)] 21 – 36 [6)]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5)] 16 – 31 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2)] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5)] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6)] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* (X)MTSGWBM136

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / ***Pre spring***	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE303VA** (1170 kg)	**GWFE320** (1260 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***		
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval*	80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round*	95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / ***Top mount***	
Artikel-Nummer *Article No.*	MTSTP56L/R	--

	Endanschlag / ***Bump stop***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / ***Bump travel extended by***	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [3)]	**VA**/*front* [4)]	**HA**/*rear* [4)]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5)] 21 – 36 [6)]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5)] 16 – 31 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2)] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5)] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6)] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* (X)MTSGWBM137

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / *Pre spring*	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE26VA** (1170 kg)	**GWFE321** (1455 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / *Spring cup seat (top)*	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm

	Federteller (unten) / *Spring cup seat (bottom)*		
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval*	80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round*	95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / *Top mount*	
Artikel-Nummer *Article No.*	MTSTP56L/R	--

	Endanschlag / *Bump stop*	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / *Bump travel extended by*	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [3)]	**VA**/*front* [4)]	**HA**/*rear* [4)]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5)] 21 – 36 [6)]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5)] 16 – 31 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2)] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5)] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6)] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* (X)MTSGWBM138

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / ***Pre spring***	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE303VA** (1170 kg)	**GWFE321** (1455 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***		
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval*	80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round*	95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / ***Top mount***	
Artikel-Nummer *Article No.*	MTSTP56L/R	--

	Endanschlag / ***Bump stop***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / ***Bump travel extended by***	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [3)]	**VA**/*front* [4)]	**HA**/*rear* [4)]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5)] 21 – 36 [6)]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5)] 16 – 31 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2)] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5)] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6)] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* (X)MTSGWBM139

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / ***Pre spring***	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	--
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE26VA** (1170 kg)	**GWFE320** (1260 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***		
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval*	80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round*	95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / ***Top mount***	
Artikel-Nummer *Article No.*	MTSTP56L/R	MTSTP58

	Endanschlag / ***Bump stop***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / ***Bump travel extended by***	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [3)]	**VA**/*front* [4)]	**HA**/*rear* [4)]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5)] 21 – 36 [6)]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5)] 16 – 31 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2)] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5)] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6)] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* (X)MTSGWBM140

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / ***Pre spring***	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE303VA** (1170 kg)	**GWFE320** (1260 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm

	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***		
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval*	80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round*	95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / ***Top mount***	
Artikel-Nummer *Article No.*	MTSTP56L/R	MTSTP58

	Endanschlag / ***Bump stop***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / ***Bump travel extended by***	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [3)]	**VA**/*front* [4)]	**HA**/*rear* [4)]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5)] 21 – 36 [6)]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5)] 16 – 31 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2)] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5)] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6)] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* (X)MTSGWBM141

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / ***Pre spring***	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE26VA** (1170 kg)	**GWFE321** (1455 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm
	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval* 80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round* 95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / ***Top mount***	
Artikel-Nummer *Article No.*	MTSTP56L/R	MTSTP58

	Endanschlag / ***Bump stop***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / ***Bump travel extended by***	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1]	**HA**/*rear* [1]	**VA**/*front* [2]	**HA**/*rear* [3]	**VA**/*front* [4]	**HA**/*rear* [4]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5] 15 – 30 [6]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5] 20 – 35 [6]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5] 15 – 30 [6]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5] 15 – 30 [6]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5] 21 – 36 [6]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5] 16 – 31 [6]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5] 20 – 35 [6]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5] 15 – 30 [6]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*

Maße und Fahrzeugzuordnung / *Dimensions and vehicle allocation* (X)MTSGWBM142

	VA / *front*	**HA** / *rear*
	Vorspannfeder / ***Pre spring***	
	--	**GWHE01**
	Hauptfeder (max. Achslast) / ***Main spring*** *(max. axle load)*	
Kennzeichnung *Marking*	**GWFE303VA** (1170 kg)	**GWFE321** (1455 kg)

	Federbein / *strut*	Dämpfer / *shock absorber*
Kennzeichnung *Marking*	**(X)GSBM33VAL/VAR**	**MTSBM017R**

	Federteller (oben) / ***Spring cup seat (top)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	Serie *OEM part*	80 mm 61 mm 18 mm
	Federteller (unten) / ***Spring cup seat (bottom)***	
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	80 mm 61 mm 19,5 mm	Ausf. A, oval *Version A, oval* 80 mm 61 mm 13 mm
Durchmesser max. / *Max. diameter* Durchmesser Auflage / *Diameter rest* Höhe / *Height*	--	Ausf. B, rund *Version B, round* 95 mm 61 mm 31 mm

	Stützlager / ***Top mount***	
Artikel-Nummer *Article No.*	MTSTP56L/R	MTSTP58

	Endanschlag / ***Bump stop***	
Höhe/Durchmesser *High/Diameter*	50/50 mm	15 + 50/50 mm
	Einfederweg vergrößert um / ***Bump travel extended by***	
	20 mm	30 mm

§22 102510*00

Fahrzeug *Vehicle*	**Abstandsmaß (Mindestmaß)** *Clearance (minimum measure)*		**Verstellbereich (Orientierungsmaß)** *adjustment range (Orientation measure)* (min. - max.)		**Tieferlegungsmaß** *Size of lowering*	
	VA/*front* [1)]	**HA**/*rear* [1)]	**VA**/*front* [2)]	**HA**/*rear* [3)]	**VA**/*front* [4)]	**HA**/*rear* [4)]
2er Coupe (G42)	330	325	165 – 185	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	25 – 45	25 – 45
3er (G20)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Plug-in-Hybrid (G20)	330	325	175 – 195	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Coupe (G22)	330	325	180 – 200	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60
3er Touring (G21)	330	325	165 – 185	26 – 41 [5)] 21 – 36 [6)]	40 – 60	40 – 60
BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid(G21)	330	325	170 – 190	21 – 36 [5)] 16 – 31 [6)]	40 – 60	40 – 60
4er Cabrio (G23)	330	325	170 – 190	25 – 40 [5)] 20 – 35 [6)]	30 – 50	30 – 50
4er Gran Coupe (G26)	335	335	170 – 190	18 – 33 [5)] 15 – 30 [6)]	40 – 60	40 – 60

§22 102510*00

[1)] Mindestabstand Radmitte – Radhausausschnittkante (eine Unterschreitung ist nicht zulässig)
Minimum distance from wheel centre to wheelhouse rim (the amount must not be less than this)

[2)] Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from the spring rest to the nearest fastening screw (a slight deviation from this range is permissible)*

[3)] Abstand der Anlagefläche der Schraubhülse am Fahrzeug bis zur Federauflage (eine geringfügige Unter- oder Überschreitung des Bereichs ist zulässig) / *Distance from contact point of the car to the sping perch (a slight deviation from this range is permissible)*

[4)] Das Tieferlegungsmaß wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / *The suspension lowering was determined on the test vehicle. For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the factory lowering dimension.*

[5)] Nur Fahrzeugausführungen mit „ovaler“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse. / *Only vehicle versions with "oval" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle*.

[6)] Nur Fahrzeugausführungen mit „runder“ Fixierungsöffnung im Sturz- bzw. Querlenker der Hinterachse / *Only vehicle versions with "round" fixing hole in the camber or wishbone of the rear axle.*